

# 特殊ウレタン系耐摩耗・耐圧・耐久性ローラ

Special Polyurethane based Roller Durable, Abrasion and Pressure Resistant Material for Coating Roller


印刷用ゴムローラ  
Conventional Ink/UV Ink

## 樹脂成形品

### RESIN MOLDED PRODUCT

あらゆる硬度のウレタン系樹脂を成形します。金属に強靱なウレタンを薄く均一に貼り付ける事もできます。

Various polyurethane resin or rubber mould products with different hardness  
Enable to stick thin and homogeneous hard polyurethane rubber on metal



スーパーホーレストを用いた様々な部品

磁石付き  
インキセパレーター



※金型代金は  
別途申し受けます

爪受け台

NEW

## トラストブレード (トラストU) UV印刷の洗浄ブレードに最適

TRUST BLADE (TRUST U) Most suitable cleaning blade for UV printing

- ・洗浄が早い・洗浄液を大幅削減
- ・溶剤に侵されない・摩耗しにくい
- ・ゴム弾性があるのでローラを傷めない

- ・Quick Cleaning, Drastic reduction of cleaning solvent, Solvent resistant
- ・Abrasion resistant
- ・Rubber elasticity prevent damage on roller



NEW

## 新素材 (A to Z)

NEW MATERIAL (A TO Z)

- ・60℃の熱でスポンジのような柔らかさ
- ・常温で硬いプラスチック状
- ・60秒で柔らかくなり1時間で硬化
- ・特殊なウレタンが出来ました、独自の用途を開発してください。

- ・Spongy at temperature of 60 degree centi grade
- ・Hard plastic at room temperature
- ・Softened in 60 seconds, and hardened in 1 hour
- ・Newly-developed special polyurethane. Please create your original application.



低温時の硬度95°



高温時の硬度13°

この製品は、品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001-2000とISO14001の認証を取得した工場で製造されています。  
This product is manufacture by ISO9001(Year 2008 Version) and ISO14001(Year 2004 Version) registered factory.

### TEC テクノロール株式会社

本社・工場 〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ3丁目4-5  
TEL.0725(53)3933(代) FAX.0725(53)3922  
関東支店 〒335-0032 埼玉県戸田市美木東2丁目3-6  
埼玉工場 TEL.048(449)7333(代) FAX.048(449)7444

Distinctive technology and high-quality products!

### TECHNO ROLL CO.,LTD

Head Office 3-Chome, 4-5, Techno-Stage, Izumi, Osaka, 594-1144 Japan  
Factories: TEL +81-725-53-3933 FAX +81-725-53-3922  
Kanto Branch: 2-Chome, 3-6, Bijyogi-Higashi, Toda City,  
Saitama Plant: Saitama Pref. 335-0032 Japan  
TEL +81-48-449-7333 FAX +81-48-449-7444

URL : <http://www.technoroll.co.jp>  
E-mail : [info@technoroll.co.jp](mailto:info@technoroll.co.jp)



登録証番号: JQA-QM9848  
JQA-EM5066