

ローラー親水コート剤  
UV/油性兼用

# MIZUKI -03

みずき-03



MIZUKI-03は新発想の親水コート剤です。

ローラーに直接塗布するだけで  
簡単に親水皮膜を形成し、  
ローラーへのインキ絡みを防止します。

UV/油性  
兼用


有機則  
非該当

PRTR  
非該当

消防法  
非該当

●製品仕様：300g×6本/ケース

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



今までの洗浄後に再度親水処理剤でローラーを拭く作業を大幅に短縮します。  
また、強力な親水皮膜がインキ絡みを防止し、安定した水上がりを実現します。

### 新発想の親水コート



ローラーに直接塗布



ローラーを回転するだけ！

### 製品動画



QRコードから製品動画を  
ご覧いただけます。

### ご使用方法

1. 印刷開始前に調量・水元ローラーに適量を線状に塗布してください。  
(水舟のローラーがゴムローラー(水元がゴムローラー)の場合はクロムローラーへ塗布してください)
2. カバーを閉めて機械の水元ローラーの回転をONにしてください。  
従来の親水処理剤同様、ウエスやスポンジに塗布し擦り込む方法としても使用可能です。

### △ご使用上の注意事項

- ・本製品は親水コート剤ですので、洗浄する効果はありません。
- ・1度に多量に液を塗布するとローラー端部に余りやすくなりますので適量塗布してください。
- ・水棒ローラーにインキが絡んでいる場合は洗浄液でインキを落としてからご使用ください。
- ・日々の作業後に使用する際は金属ローラーのみにご使用ください。

適用法令	消防法	有機則	PRTR法
	非該当	非該当	非該当



ご使用前に必ず  
安全データシート  
(SDS)を  
お読み下さい

TEC

新技術の開発と最高品質を追求し続けます。  
**テクノロール株式会社**

URL: <http://www.technoroll.co.jp>

E-mail: [info@technoroll.co.jp](mailto:info@technoroll.co.jp)

本社・工場 〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ3丁目4-5  
TEL : 0725(53)3933(代) FAX : 0725(53)3922

関東支店 〒335-0032 埼玉県戸田市美女木東2丁目3-6  
TEL : 048(449)7333(代) FAX : 048(449)7444

東北営業所 〒983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町3丁目4-11-104

九州営業所 〒841-0081 佐賀県鳥栖市萱方町268-4オフィスパレア鳥栖Ⅲ3号室



HP



私たちは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。



登録証番号: JQA-EM5066  
本社・工場 / 関東支店