

トラストクリーナーNH

トラストシリーズ専用UV洗浄液

トラストクリーナーNHの特長

- 適度な乾燥性を持ち、ロール表面に洗浄液が残留しません。
- 抜群の洗浄力でUVインキ洗浄時間を短縮可能。
- 弊社ロール「トラストシリーズ」に影響を与えずに十分な洗浄能力を発揮します。

ご使用上の注意

火気厳禁です。(消防法第4類第2石油類)
皮膚や目に直接かからないように十分注意してください。
保護処理を施していない刷版に対しては、版を傷める事があります。



容量15kg入り

当社トラスト材質の浸漬試験データ

	トラストZETA30°	トラストLAMBDA25°	トラストPROWL30°
トラストクリーナーNH 24h膨潤値(Wt%)	0.1	0.1	0.1

トラストブレード(トラストU) UV印刷の洗浄ブレードに最適 TRUST BLADE(TRUST U) Most suitable cleaning blade for UV printing

- ・洗浄が早い・洗浄液を大幅削減
- ・溶剤に侵されない・摩耗しにくい
- ・ゴム弾性があるのでロールを傷めない

- ・Quick Cleaning, Drastic reduction of cleaning solvent, Solvent resistant
- ・Abrasion resistant
- ・Rubber elasticity prevent damage on roller



新技術の開発と最高品質を追求し続けます。
テクノロール株式会社

本 社・工 場 〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ3丁目4-5
TEL:0725(53)3933(代) FAX:0725(53)3922
関 東 支 店 〒350-0821 埼玉県川越市福田124-1
TEL:049(299)5000(代) FAX:049(299)5671
東北営業所 〒983-0044 宮城県仙台市宮城野区宮千代3丁目2-15 ストリージ宮千代 C号室
九州営業所 〒841-0081 佐賀県鳥栖市萱方町268-4 オフィスパレア鳥栖Ⅲ3号室

URL: <http://www.technoroll.co.jp>
E-mail: info@technoroll.co.jp



HP



登録証番号: JQA-EM5066
本社・工場 / 関東支店

TEC-NH-202609M