

ヴェロダンプ-XLT/LT洗浄液

LT-5

LT-5はヴェロダンプXLT/LTに対応したUV・油性兼用の洗浄液です。

環境にやさしく、作業しやすい超低臭タイプ
撥水効果を維持し、安定した水上がりをキープします。



UV/油性
兼用

有機則
非該当

PRTR
非該当

●製品仕様：1L×6本/ケース

LT-5の特長

特長

- ヴェロダンプXLT/LTへの表面影響が小さく、表面の撥水性を保持し、安定した水上がりを長時間維持します。
- UV・油性インキ兼用で両方の洗浄力に優れています。

使用方法

- 本製品をウエスまたはスポンジに適量含ませ、ヴェロダンプXLT/LTの表面の汚れを拭き上げて下さい
- 液が残らない様に洗浄し、ローラーを回転させて水に馴染ませてください。

使用上の注意

- 本製品が版材に付着すると影響を与えることがありますので注意してご使用下さい。
- 保管状況により本液は変色する場合がありますが、製品の性能に問題ありません。

適用法令	消防法	有機則	PRTR法
	非危険物	非該当	非該当

⚠
ご使用前に必ず
安全データシート
(SDS)を
お読み下さい

LT-5



新技術の開発と最高品質を追求し続けます。
テクノロール株式会社

本 社・工 場 〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ3丁目4-5
TEL:0725(53)3933(代) FAX:0725(53)3922
関 東 支 店 〒350-0821 埼玉県川越市福田124-1
TEL:049(299)5000(代) FAX:049(299)5671
東北営業所 〒983-0044 宮城県仙台市宮城野区宮千代3丁目2-15 ストーリッジ宮千代 C号室
九州営業所 〒841-0081 佐賀県鳥栖市萱方町268-4 オフィスバレー鳥栖Ⅲ3号室

URL: <http://www.technoroll.co.jp>

E-mail: info@technoroll.co.jp



HP



登録証番号: JQA-EM5066
本社・工場 / 関東支店
TEC-LT5-2609M